


## روتور ۱/۲ اینچ RAIN مدل S050 S:

آبپاشهای مخفی شونده، تنظیم شونده و چرخ دنده‌ای مدل S050 S مناسب جهت آبیاری محوطه‌های کوچک با زاویه تراجکتوری ۲۶ درجه، با قابلیت اضافه کردن شیر یک طرفه، ۵ نازل قابل تعویض و پیچهای تنظیم شعاع از جنس استیل ضد زنگ جایگزین مناسبی برای اسپریرهای ثابت است. چرخش رایزر امکان تنظیم دقیق زاویه پاشش را فراهم می‌کند.

### مشخصات فنی:

- ورودی ۱/۲ اینچ ماده.
- فشار کارکرد ۱/۴ تا ۵ بار.
- رنج آبدهی ۲/۸ تا ۱۲/۵۱ لیتر بر دقیقه.
- شعاع پاشش ۵/۲ تا ۹/۱ متر.
- ارتفاع رایزر ۱۰/۲ سانتی‌متر.
- ارتفاع کل آبپاش ۱۵/۲ سانتی‌متر.



جدول کارکرد آبپاش مدل S050 S

NOZZLE	Bar	m	l/min
0.75	2.1	5.1	2.84
	2.8	5.1	3.03
	3.4	5.4	3.41
1	2.1	6.0	3.41
	2.8	6.3	4.54
	3.4	6.3	4.92
1.5 Pre- installed	2.1	6.9	5.30
	2.8	7.2	6.44
	3.4	7.2	7.20
2	2.1	7.5	6.82
	2.8	8.1	7.95
	3.4	8.1	9.09
3	2.1	8.4	10.20
	2.8	9.0	11.40
	3.4	9.0	12.50



۵ عدد نازل قابل تغییر



شیر برگشت جریان



آچار تنظیمی



قابلیت مشاهده قطاع پاشش